

Quando vi serve un PARAPETTO su Coperture Piane UTILIZZATE:

Soluzione Ancorata

UnikSafe2 ITALY
PARAPETTO TEMPORANEO ANCORATO
per Coperture Piane e Piani Intermedi

Salvalmp2 ITALY
PARAPETTO TEMPORANEO CONTRAPPESATO
per Coperture Piane e Piani Intermedi

Conforme EN 13374 A

copertura piana

piano intermedio

Sicuro, Modulare, Facile e Veloce da Montare.
Salvalmp2 rappresenta la Soluzione Ideale per realizzare un
PARAPETTO A PROTEZIONE COLLETTIVA DEI BORDI
SENZA NECESSITA' DI FORARE SOLETTE O PAVIMENTI.

Soluzione Contrappesata

VENDITA E NOLEGGIO

VENDITA E NOLEGGIO

Questo che permette, tramite pochi elementi, di realizzare facilmente una Protezione contro le Cadute dall'Alto. Si monta su Solette Piane tramite Ancoraggi con



Salvalmp1

Ancoraggio Mobile di Sicurezza Individuale

EN 795 classe E



Contattateci per ogni esigenza. Saremo lieti di assisterVi.

Ponteggi Eurotempo S.p.A.
Via Perugino, 35 - 20093 Cologno Monzese (MI)
info@eurotempo.it - www.eurotempo.it
tel. 02 254.22.73 - fax 02 253.84.77

Numero Verde
800.731.988

CE
Brevettata

ITALY

Sicuro - Pratico - Robusto - Certificato

ITALY SalvaImp1

Ancoraggio Mobile di Sicurezza Individuale
Certificato EN 795 E

PONTEGGI



SYSTEMS



Nuova Produzione

NON DANNEGGIA LA GUAINA



- Impermeabilizzatori
- Installatori di pannelli solari
- Lattonieri
- Antennisti
- Muratori

SalvaImp1 Ancoraggio Mobile di Sicurezza

SalvaImp1 è un Dispositivo di Ancoraggio Individuale, Mobile e Temporaneo da usare su coperture piane per prevenire le cadute dall'alto.

Dotato di pesi di zavorra a "Corpo Morto", permette di ottenere un punto di ancoraggio senza necessità di eseguire forature sulla copertura.

Facile e veloce da montare, permette alle persone di Lavorare in Sicurezza, anche in assenza di parapetti o ancoraggi permanenti.

Una soluzione ideale per Impermeabilizzatori, Installatori di pannelli solari, Lattonieri, Antennisti, Muratori e tutti coloro che si trovano a dover operare ad altezze superiori a due metri.

SalvaImp1 è idoneo per superfici ricoperte di guaine impermeabili, finite con pittura protettiva o con scaglie di ardesia.

Pratico

- Completamente smontabile
- Montaggio facile e veloce
- Serraggio manuale dei componenti
- Nessun foro da eseguire sulla copertura
- Trasporto e stoccaggio facilitato
- Peso dei singoli componenti limitato - max 12,5 kg cad
- Dimensione dei componenti limitata - max crociera 75 x 75 cm
- Non danneggia la guaina della copertura

Sicuro

- Certificato CE - Direttiva 89/686/CEE (D.Lgs 475/92)
- Collaudato - UNI EN 795/2002 - Classe E
- Da usare su coperture orizzontali - max inclinazione 8%
- Superficie di appoggio rivestita in materiale gommoso



Robusto

- Intelaiatura in Acciaio zincato a caldo
- Zavorre in ghisa
- Ingombro 160 x 160 cm
- Peso totale 255 kg
- Pressione esercitata dalle basi sulla copertura: 295 kg al mq



Sicuro - Pratico - Robusto - Certificato

Ponteggi Eurotempo S.p.A
Via Perugino, 35 - 20093 Cologno Monzese (MI)
info@eurotempo.it - www.eurotempo.it
tel. 02 25.42.273 - fax 02 25.38.477