

QUANDO SERVE

UN PARAPETTO CONTRAPPESATO

UTILIZZATE:

PONTEGGI EUROTEMPO SYSTEMS

Salvalmp2 ITALY

PARAPETTO TEMPORANEO CONTRAPPESATO
per Coperture Piane e Piani Intermedi

Conforme EN 13374 A

copertura piana

piano intermedio

Sicuro, Modulare, Facile e Veloce da Montare.
Salvalmp2 rappresenta la Soluzione Ideale per realizzare un PARAPETTO A PROTEZIONE COLLETTIVA DEI BORDI SENZA NECESSITA' DI FORARE SOLETTE O PAVIMENTI.

VENDITA E NOLEGGIO

Salvalmp2

PARAPETTO TEMPORANEO CONTRAPPESATO

Contattateci per ogni esigenza. Saremo lieti di assisterVi.

Ponteggi Eurotempo S.p.A. - Via Perugino, 35 - 20093 Cologno Monzese (MI)
info@eurotempo.it - www.eurotempo.it - tel. 02 254.22.73 - fax 02 253.84.77

PONTEGGI



SYSTEMS

UnikSafe2

ITALY

PARAPETTO TEMPORANEO ANCORATO

per Coperture Piane e Piani Intermedi

Conforme EN 13374 A



VENDITA E NOLEGGIO

UnikSafe è un Sistema di Parapetto che permette, tramite pochi elementi, di realizzare facilmente una Protezione Collettiva di Sicurezza contro le Cadute dall'Alto. Si monta su Solette Piane tramite Ancoraggi con Tassello o a Morsa.

UnikSafe2 **ITALY**

Parapetto Temporaneo **ANCORATO**

**CONFORME
EN 13374 A**

UnikSafe2 di Eurotempo rappresenta la **Soluzione ideale** per realizzare un Parapetto in modo **Semplice, Sicuro e Produttivo**.

Conforme alla Norma **13374 A**, viene **raccomandato** quando è necessario **Proteggere i Bordi** di un **Piano Intermedio** o di una **Copertura Piana** durante lavori di **Costruzione e Manutenzione** di un edificio.

Pochi elementi, ben studiati, risolvono le varie esigenze e rendono **Veloce il Montaggio**.

I **Componenti principali** sono:

- *Un solo tipo di Montante*
- *Tre tipi diversi di Basi di Ancoraggio - da Pavimento, da Parete e con Morsa*
- *Due tipi diversi di Sponda: in Tondino e con Rete Metallica*

Montante

- Tubolare Zincato a Caldo $\varnothing = 48$ mm
- 2 Fori per Ganci Staffati necessari per fissare la Sponda in Tondino
- 1 Foro per aggancio Base di Ancoraggio
- h = 112 cm
- Peso = 2,9 kg

Base di Ancoraggio da Pavimento

- Forare Soletta
- Fissata con un Ancoraggio CLS Eurotempo 16x150 mm
- Peso: 1,3 kg

Base di Ancoraggio da Parete

- Risolve al meglio la necessità di ancoraggi su Pareti
- Foratura Parete
- Fissata con un Ancoraggio CLS Eurotempo 16x150 mm
- Peso: 1,5 kg

Base di Ancoraggio con Morsa

- Non richiede la foratura della Soletta
- Apertura Morsa = da 20 a 60 cm
- Peso = 8,6 kg

Sponde di Tondino

- Acciaio zincato a caldo
- Tondino \varnothing 8 mm
- h = 110 cm
- Passo = 130 e 260 cm
- Fermapiede incorporato h = 16 cm
- Peso = 22 kg

Sponda con rete metallica

Il Parapetto può montare anche questo tipo di Sponda

- Acciaio zincato a caldo
- Tubolare \varnothing 48,3 mm
- Rete Metallica Elettrosaldata \varnothing 3 mm
- Fermapiede incorporato h = 20 cm
- Passo = 250cm
- Peso = 20 kg

La Possibilità di sovrapporre parzialmente le Sponde permette di ridurre, il passo del Parapetto, secondo le necessità

